

Conteúdo técnico | Instalação do Atuador Hidráulico | SACHS



A F T E R M A R K E T

LEMFÖRDER  SACHS  TRW  WABCO



AMIGO
BOM DE
PEÇA

O atuador hidráulico CSC de Referência Comercial 3340 faz parte dos kits de embreagem 6653 e 3000 001 210, mas também é vendido de forma avulsa.



O manuseio inadequado e a inobservância de detalhes importantes durante a instalação causam problemas como vazamentos e danos irreparáveis ao produto.

Podemos visualizar que o estado do atuador hidráulico e seu rolamento está danificado.



Primeiro remova o anel de vedação do atuador anterior, pois ele poderá ficar preso no terminal de encaixe, obstruindo a tubulação durante a troca e posteriormente podendo causar o vazamento ou rompimento do atuador.



Substitua o anel o'ring do câmbio.



Agora realize a fixação do novo atuador ao câmbio. Remova a trava de segurança somente após esse procedimento.



Importante lembrar que o novo atuador não deve ser acionado manualmente, pois isso irá danificá-lo internamente, e é por esse motivo que ele possui uma trava de segurança que só deverá ser retirada ao final da montagem.

Os kits de embreagem podem variar conforme o veículo, ano, motorização e até a versão da caixa de câmbio, porém ambos possuem o atuador hidráulico CSC 3340. Lembre-se que ele também é vendido de forma avulsa.

Não deixem de fazer o teste gratuito e
garantir o certificado!

  www.amigobomdepeca.com.br

Até a próxima.



A F T E R M A R K E T

LEMFÖRDER  SACHS  TRW  WABCO